

Технические требования к печати

Каталоги:

1. Макет каталога изготавливается в графических редакторах Adobe Illustrator, InDesign (Ai, Eps, Psd, Tiff, Pdf).
2. Рабочая область должна соответствовать точному размеру изделия на выходе.
3. Все элементы и шрифты каталога должны быть переведены "в кривые".
4. Плашки и растровые изображения, печатаемые "на вылет" (в край визитки), должны выходить за габариты каталога на 3 мм.
5. Разрешение растровых изображений, внедренных в макет каталога не менее 300 dpi; желательно предоставлять копию в форматах TIFF, PSD (JPG и GIF исключаются).
6. Цветовая модель всех элементов каталога (в том числе встроенных растров) - CMYK.
7. Минимальный размер шрифтов черного цвета с засечками 6 пт, без засечек - 5 пт.
8. Все значимые элементы: тексты, логотип, графические элементы должны располагаться не ближе 5 мм к краю макета и так как каталог планируется скреплять на скрепку или пружину, то внутренняя часть корешка блока каталога бигуется и прошивается электрической проволокошвейной машиной. В связи с этим рекомендуем располагать текст и изображения к зоне корешка на расстоянии от 10 мм.
9. Для многополосных макетов:
 - каждая страница продукта должна быть расположена на последовательных страницах в одном файле. Все страницы должны совпадать по размеру и ориентации;
10. Минимальная толщина черной линии - 0,15 мм, внутри плашек - 0,2 мм.

Допуски по резке и биговке материалов без ламината +/- 1-1,5 мм, с ламинатом +/- 1,5-2,0 мм

Наша типография не несет ответственности за грамматические, стилистические и иные ошибки, допущенные заказчиком, при создании того или иного макета, предназначенного для печати!