

Технические требования к печати

Листовки:

1. Макет листовок изготавливается в графических редакторах Adobe Illustrator, Photoshop (Ai, Eps, Psd, Tiff, Pdf).
2. Рабочая область должна соответствовать точному размеру изделия на выходе.
3. Все элементы и шрифты визиток должны быть переведены "в кривые".
4. Плашки и растровые изображения, печатаемые "на вылет" (в край листовки), должны выходить за габариты листовки на 3 мм.
5. Разрешение растровых изображений, внедренных в макет листовки не менее 300 dpi; желательно предоставлять копию в форматах TIFF, PSD (JPG и GIF исключаются).
6. Цветовая модель всех элементов листовки (в том числе встроенных растров) - CMYK.
7. Минимальный размер шрифтов черного цвета с засечками 6 пт, без засечек - 5 пт.
8. Все значимые элементы: тексты, логотип, графические элементы должны располагаться не ближе 3 мм к краю макета (справа, слева, снизу и сверху).
9. Минимальная толщина черной линии - 0,15 мм, внутри плашек - 0,2 мм.

Допуски по резке материалов без ламината +/- 1-1,5 мм, с ламинатом +/- 1,5-2,0 мм

Наша типография не несет ответственности за грамматические, стилистические и иные ошибки, допущенные заказчиком, при создании того или иного макета, предназначенного для печати!